



Konstruktionsänderungen
vorhalten!
Design subject to change
without notice!

1,65m = 1]

Durch
Sohlen

- A-1= Bündigkaschiermaschine
- 3 = Ablagetisch
- 4R = Riemenanleger
- A = Anschluß für el. Zuleitung
230/400V, 50Hz, ca. 15kW (3P+N+PE)
- B = Bedienpulte
- P0 = Anschluß Leimpumpe
- DA = Druckluftanschluß für "A"
- E = Schaltschrank

- / Laminator type A
- / Delivery table
- / Suction Belt Feeder
- / Main Supply Input
230/400V, 50Hz, approx. 15kW (3P+N+PE)
- / Control Desk
- / Glue Supply
- / Pressed Air Supply
- / Switch cabinet

Alle Rechte vorbehalten!
Weitergabe oder Duplizierung nur
mit schriftlichen Einverständnis
von STOCK Maschinenbau.

All rights reserved!
Passing on or copying only after
written approval of
STOCK Maschinenbau.

STOCK Maschinenbau	STOCK Maschinenbau	STOCK Maschinenbau	STOCK Maschinenbau	STOCK Maschinenbau	STOCK Maschinenbau
00	00	00	00	00	00
A-134R / x x 2000 P	A-134R / x x 2000 P	A-134R / x x 2000 P	A-134R / x x 2000 P	A-134R / x x 2000 P	A-134R / x x 2000 P
AP-0089-1/5	AP-0089-1/5	AP-0089-1/5	AP-0089-1/5	AP-0089-1/5	AP-0089-1/5
1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1